



Divers:

Grattoir+ 1 lame

- poids net 0,070 kg
- longueur 95 mm
- largeur 50 mm
- hauteur 20 mm

## **CONSEILS DES EXPERTS – COMMENT GRATTENT LES PROS**

- Vérifiez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir. Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre en cives, verre solaire, verre de sécurité (ESG). Veuillez tenir compte des indications d'entretien du fabricant.
- Essayez éventuellement le racloir d'abord à un endroit caché.
- Avant le travail, contrôlez si la vitre n'est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.
- Contrôlez si la lame n'est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.
- La surface qui doit être traitée, doit toujours être
- Le mieux c'est d'utiliser un agent de séparation, p. ex.
- « UngerLiquid ».
- Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais
- le racloir –Risque de rayures!

  Après avoir raclé, vérifiez s'il n'y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la lame.

Grattoirs UNGER

## Grattoir de sécurité **ERGOTEC**

Ref. 420100

UNGER fournit des grattoirs et des lames pour toutes les utilisations. Les grattoirs à vitre sont équipés d'une lame avec deux côtés coupants. Parfaits pour enlever les autocollants, le couleur etc. des vitres. Ce grattoir est ergonomique avec un mécanisme de verrouillage.

- Ergonomique: Avec revêtement en caoutchouc.
- Sûr: Lame rétractable.
- Maniable: Toujours sur soi.

## Avec sa lame en acier au carbone:

- En acier au carbone affûté extrêmement coupant.
- Affûtée 4 fois individuellement.
- Double durabilité par deux côtés de lame coupants.
- Peinture des deux côtés pour une plus longue protection antirouille.

| Données techniques |       |
|--------------------|-------|
| Conditionnement    | unité |
| UC                 | unité |