2, rue Gambetta
54230 NEUVES MAISONS

info@wedis.fr
Tel. 03 83 47 85 00
https://www.wedis-avanteam.fr



Aspirateurs industriels RGS

ONE 22FP RAMONEUR

Ref. 122005

Aspirateur **spécial ramoneur**, le ONE 22FP est conçu pour l'aspiration des cendres et résidus de combustion. C'est un aspirateur **fiable et robuste** grâce à ses 2500 watts de puissance et sa cuve en acier peint. **Pratique et facile d'utilisation**, le ONE 22FP vous indique si le filtre est colmaté et il est équipé de poignées pour faciliter le levage et le vidage de la cuve. Avec son **filtre de classe M**, le ONE 22FP est indiqué pour l'aspiration de cendres et poussières fines.
Le ONE 22FP est un **aspirateur ultra complet**, livré avec les accessoires suivantes :

- 1 raccord tuyau Ø50
- 5 mt tuyau antistatique Ø50
- 2 manchons antistatiques Ø50
- 1 lance plate de pvc Ø50
- 1 brosse ronde Ø100 avec raccord zingué à 90° Ø50mm

Accessoires de série :

Livré avec les accessoires suivantes : 1 raccord tuyau Ø50 5 mt tuyau antistatique Ø50 2 manchons antistatiques Ø50 1 lance plate de pvc Ø50 1 brosse ronde Ø100 avec raccord zingué à 90° Ø50mm

Accessoires en option :

Possibilité d'ajouter d'autres accessoires, pour plus d'informations nous contacter.

- Corps machine Ø360
- Moteurs by-pass monophasés
- Tête en ABS & métal noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester classe "M"
- Entrée du produit rapide Ø50mm
- Cuve de 20 lt avec poignée et roulettes
- Roues postérieur Ø200mm, roues antérieur Ø100mm avec frein
- Acier peint Ral 7001 gris
- Poids de seul 23 kg pour être facilement transportés
- Poignées pour faciliter le levage

Données techniques		
Chariot		**Chariot**
Cuve (matériau)		**Acier peint**
Tension	*Volt (V)*	**230**
Longueur de câble	*Mètres (M)*	**9**
Longueur de flexible	*Mètres (M)*	**5**
Capacité totale cuve	*Litres (l)*	**20**
Diamètre accessoires	*Millimètres (mm)*	**50**
Diamètre embouchure	*Millimètres (mm)*	**50**
Nbr moteurs		**2**
Type de moteur		**By-pass 2 étages**
Puissance Maxi	*Watt (W)*	**2500**
Débit d'air	*litres/seconde (l/s)*	**20.4**
Dépression	*Millimètres (mm)*	**210**
Indice de protection	*IP (IP)*	**44**
Niveau sonore	*Décibel (db)*	**78**
Dimension Machine, longueur	*Millimètres (mm)*	**490**
Dimension Machine, largeur	*Millimètres (mm)*	**490**
Dimension Machine, Hauteur	*Millimètres (mm)*	**1020**
Diamètre cuve	*Millimètres (mm)*	**360**
Poids à vide	*Kilogrammes (Kg)*	**23**