



Carrelages VIVARIO

CARELOR PERFORM











Avantages de notre nouvelle formule «Evolution 2018» :

- Une concentration accrue, dosage nettoyage journalier 0,7%.
- Stabilité au stockage.
- Suppression des amas de résidus gras, filtres, électrovannes et réservoirs de laveuses préservés.
- Nouvelle étiquette VIVARIO avec marquage famille.

ACTION:

CARELOR PERFORM nettoie et dégraisse en profondeur tous les sols difficiles (microporeux, poreux....), même les plus encrassés.

Sa formule développée spécifiquement est adaptée au lavage régulier des carrelages, grés cérames, etc. dans les lieux publics à fort trafic (hypermarchés, musées, gares, concessions automobiles,...).

Son action rapide garantit un résultat optimal pour toutes actions de nettoyage, mécanisées ou manuelles.

MATIÈRES ACTIVES:

CARELOR PERFORM est formulé à base de biosurfactants tensioactifs 100 % naturels et 100 % biodégradables issus des biotechnologies - remarquablement efficaces assurant un pouvoir mouillant élevé.

Sa haute concentration en matières actives réduit la consommation tout en garantissant des sols parfaitement propres et brillants. Parfum durable agréable et frais.

Agréé contact alimentaire.

COMPOSITION:

- Biosurfactants
- Tensioactifs anioniques et non ioniques < 5 % Parfum
- Les agents de surface sont d'origine bio- technologique et végétale

DOSAGE:

- Entretien régulier : 0,5 à 1%
- Entretien renforcé : 2%
- Remise en état de sols très encrassés : 2 à 5% (le détrempage est recommandé pour les sols très encrassés ou gras)

Efficacité : La puissance des biosurfactants

Des tensio-actifs d'origine biologique et biotechnologique:

- 100% naturels
- 100% biodeégradables

Avec des atouts écologiques puissants :

- Re?duction de l'impact environnemental
- Ame?lioration du processus de traitement des de?chets

Et une efficacité remarquable : à teneur e?gale, ils sont jusqu'a? 500 fois plus efficace que des tensio-actifs d'origine pe?trochimiques classiques.

Données techniques	
Conditionnement	Flacon de 1L, bidon de 5L
UC	carton de 6x1L/4x5L
рН	10.5
Aspect	Liquide