



Aspirateurs industriels RGS

ONE 22

Aspirateur industriel compact, disposant d'un faible encombrement et doté de deux moteurs indépendants de 1250w chacun. Cet aspirateur allie la polyvalence et la robustesse. Simple d'utilisation et d'entretien.

Il est capable d'aspirer des déchets secs et/ou humides mais aussi des liquides pour de petites quantités avec la même filtration. C'est l'aspirateur industriel "passe-partout".

Livrable dans sa version standard avec une cuve en acier peinte, mais sur demande possibilité d'avoir une cuve en acier inox AISI 304.

Accessoires de série :

Aspirateur livré nu, accessoires à choisir en fonction de l'utilisation (nous consulter).

Accessoires en option :

Aspirateur livré nu, accessoires à choisir en fonction de l'utilisation (nous consulter).

- 2 moteurs monophasé d'une puissance totale de 2500 w
- Equipé d'un filtre étoile d'un diamètre de 360 mm avec 12 poches à grande surface filtrante
- Système de secouage du filtre par une manette extérieure
 Cuve amovible d'une capacité de 25 litres
- Embouchure rapide d'un diamètre de 70 mm
- Chassis robuste en acier peint
- Equipé de 2 roues fixes et de roues pivotante avec frein



- Aspirateur industriel monophasé, pratique et maniable grace à ses faibles encombrements
 Il est équipé d'une tête moteur en plastique, revêtement non corrosif
 Il permet l'aspiration de poussières fines avec un risque de colmatage réduit grace à sa grande surface filtrates. filtrante
- Il est disponible en version inox AISI 304
 Il peut être équipé de nombreuses options et accessoires (nous consulter)
- Pour une efficacité optimale, les flexibles et accessoires doivent être choisis en fonction de l'utilisation (nous consulter)
 - Appareil livré nu, sans flexible, sans accessoires

Données techniques		
Chariot		Trolley
Cuve (matériau)		Acier peint
Tension	Volt (V)	240
Largeur de brosse	Millimètres (mm)	A choisir
Longueur de câble	Mètres (M)	9
Longueur de flexible	Mètres (M)	Sur demande
Capacité totale cuve	Litres (I)	25
Capacité sac poussière	Litres (I)	25
Diamètre accessoires	Millimètres (mm)	40 ou 50
Diamètre embouchure	Millimètres (mm)	70
Nbr moteurs		2
Type de moteur		By-pass 2 étages
Puissance Maxi	Watt (W)	2500
Débit d'air	litres/seconde (l/s)	20,4
Dépression	Millimètres (mm)	2100
Indice de protection	IP (IP)	20
Niveau sonore	Décibel (db)	78
Dimension Machine, longueur	Millimètres (mm)	470
Dimension Machine, largeur	Millimètres (mm)	560
Dimension Machine, Hauteur	Millimètres (mm)	1100
Diamètre cuve	Millimètres (mm)	360
Poids à vide	Kilogrammes (Kg)	29
Surface filtrante	centimètres carré (cm2)	7000