

Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

## AR PRO BC 10-160 RLW

Ref. 161315



### Utilisation maximum 4 heures en continu

AR PRO BC 10-160 est le nettoyeur eau froide monophasé professionnel de la gamme semi-intensive Avanteam le plus performant. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour le professionnel.

Cet appareil est équipé d'un timon démontable et pliable avec mollettes manuelles, afin de faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture. La poignée pistolet et la lance sont équipées du **raccord Système Quick** qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel. Fourni avec une lance simple 90 cm inox avec raccord type Quick pour un changement rapide des gicleurs avec un angle différents sans outils et sans arrêter le matériel, quatre réglages possibles de l'angle de travail de la buse haute pression ( 0°,15°,25°,40°).

Doté du **système total stop** qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

**Garantie 12 mois.**

### **Accessoires de série :**

Poignée pistolet avec raccord entrée rotatif et système raccord rotatif type quick pour la lance, lance simple 90 cm inox avec raccord rapide rotatif type quick et avec 5 gicleurs interchangeable, enrouleur avec flexible 15 mètres 1 tresse acier.

### **Accessoires en option :**

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5,5 mètres.

- Châssis acier avec peinture émaillé comprenant un timon, deux patins caoutchouc anti-vibration à l'avant et deux roues à l'arrière.
- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique.
- Pompe radiale avec trois pistons céramique.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau

- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP
- Tuyau haute pression 15 mètres 1 tresse acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance inox équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.

- Aspiration du détergeant avec tuyaux et crépine filtrante.
- Châssis à deux roues diamètre 300 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

#### Données techniques

Temps d'utilisation en continu	Heure (H)	<b>4</b>
Type		<b>Eau froide mono</b>
Energie		<b>Electrique</b>
Tension	Volt (V)	<b>220</b>
Puissance moteur électrique	Watt (W)	<b>3600</b>
Frequence	Hertz (Hz)	<b>50</b>
Puissance maxi	Ampères (A)	<b>15.7</b>
Accouplement moteur pompe		<b>Direct</b>
Pression pompe	Bar (Bar)	<b>150</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>630</b>
Vitesse rotation pompe	Tours par minutes (Tr/mn)	<b>1400</b>
Matière piston		<b>céramique</b>
Type de pompe		<b>Latérale à bielles</b>
Matière culasse		<b>laiton</b>
Stop total		<b>oui</b>
Stop total temporisé		<b>non</b>
Bac tampon réservoir eau		<b>non</b>
Détergent		<b>oui</b>
Bac Détergent		<b>non</b>
Longueur de flexible	Mètres (M)	<b>15</b>
Longueur de câble électrique	Mètres (M)	<b>2.5</b>
Enrouleur HP		<b>oui</b>
Enrouleur électrique		<b>non</b>
Lance HP		<b>Lance simple 90 cm avec raccord type Quick pour le montage des différents gicleurs.</b>
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		<b>22/150</b>
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		<b>22/150 rotatif</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>53.7</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>670</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>490</b>
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	<b>900</b>
Niveau Sonore	Décibels (db)	<b>86</b>