



Accessoires de série :

Poignée pistolet avec raccord entrée rotatif et système raccord rotatif type quick pour la lance, lance simple 90 cm inox avec raccord rapide rotatif type quick et avec 5 gicleurs interchangeable, enrouleur avec flexible 15 mètres 1 tresse acier.

Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5,5 mètres.

- Châssis acier avec peinture émaillé comprenant un timon, deux patins caoutchouc anti-vibration à l'avant et deux roues à l'arrière.
- Moteur électrique triphasé.
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique.
- Pompe radiale avec trois pistons céramique, rotation gauche ou droite.
- Commande à distance arrêt stop total différé.
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP
- Tuyau haute pression 15 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance inox équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Aspiration du détergeant avec tuyaux et crépine filtrante.
- Châssis à deux roues diamètre 300 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

Nettoyeurs HP eau froide triphasés ANNOVI REVERBERI

AR PRO BC 10-200 S RLW

Ref. 161313

Utilisation maximum 6 heures en continu

AR PRO BC 10-200 S est le nettoyeur eau froide triphasé professionnel de la gamme intensive Avanteam le plus puissant. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour un usage intensif.

Cet appareil est équipé d'un timon démontable et pliable avec mollettes manuelles, afin de faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture.

La poignée pistolet et la lance sont équipées du **raccord Système Quick** qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel. Fourni avec une lance simple 90 cm inox avec raccord type Quick pour un changement rapide des gicleurs avec un angle différents sans outils et sans arrêter le matériel, quatre réglages possibles de l'angle de travail de la buse haute pression (0°,15°,25°,40°). Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.



Accessoires de série:

Poignée pistolet avec raccord entrée rotatif et système raccord rotatif type quick pour la lance, lance simple 90 cm inox avec raccord rapide rotatif type quick et tête basse pression et gicleur HP 15°, enrouleur avec flexible 15 mètres 1 tresse acier.

Données techniques	
	•
Temps d'utilisation en continu Heure (H)	6
Туре	Eau froide tri
Energie	Electrique
Tension Volt (V)	380
Puissance moteur électrique Watt (W)	7400
Frequence Hertz (Hz)	50
Puissance maxi Ampères (A)	13
Accouplement moteur pompe	Direct
Pression pompe Bar (Bar)	200
Débit d'eau Litres/heure (l/h)	900
Vitesse rotation pompe Tours par minutes (Tr/mn)	1400
Matière piston	céramique
Type de pompe	Latérale à bielles
Matière culasse	laiton
Stop total	oui
Stop total temporisé	oui
Bac tampon réservoir eau	non
Détergent	oui
Bac Détergent	non
Longueur de flexible Mètres (M)	15
Longueur de câble électrique Mètres (M)	5
Enrouleur HP	oui
Enrouleur électrique	non
Lance HP	Lance simple 90 cm avec raccord type Quick pour le montage des diférents gicleurs.
Raccord sortie NHP (type-diamètre)	22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)	22/150 rotatif
Poids Kilogrammes (Kg)	69.35
Dimension, longueur Millimètres (mm)	670
Dimension, largeur Millimètres (mm)	536
	900
Dimension, hauteur Millimètres (mm)	900