



Plastiques/PVC/linoléum WETROK

LIBERO

Ref. 260005
















LIBERO est utilisable sur toutes les surfaces et revêtements de sols (PVC, pierres naturelles et artificielles, briques recuites, asphalte, linoléum, caoutchouc). Il est également approprié pour le nettoyage des parquets vitrifiés ou des parquets huilés. Sa polyvalence permet une utilisation sur les vitres, les surfaces modernes.

LIBERO réduit le réencrassement, et favorise l'élimination ultérieure des différentes traces (chaussures, etc.).

LIBERO sèche rapidement sans laisser de traces.

LIBERO est utilisable en lavage au chiffon microfibre, à la frange, à l'autolaveuse.

LIBERO possède un pH de 6-7. Il ne fait l'objet d'aucun étiquetage.

LIBERO possède la particularité de donner à l'utilisateur la possibilité de régler le niveau d'antidérapage du sol. Un sol de danse devra être légèrement glissant. Un révêtement sportif ne devra posséder pratiquement aucune glissance.

En fonction de ces nécessités, les dilutions d'utilisation seront les suivantes:

- Antidérapance maximum: 50 à 100 ml de LIBERO pour 10 litres d'eau
- Antidérapance moyenne: 100 à 200 ml de LIBERO pour 10 litres d'eau Antidérapance moyenne: 200 à 300 ml de LIBERO pour 10 litres d'eau Antidérapance normale: 200 à 300 ml de LIBERO pour 10 litres d'eau

Données techniques	
Conditionnement	bidon de 5L
UC	carton de 3x5L
рН	7
Aspect	Liquide
Norme(s)	DIN 18032