



- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords KW M
- Flexible équipé avec raccord M type KW
- Gicleur furet G 3/8 M avec 6 jets arrières et 1 jet avant

Gicleurs IDROBASE

Kit flexible HP canalisation type KW M 20 m NHP ANNOVI PRO (gicleur fixe)

Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets fixe pour effectuer un débouchage parfait des canalisations comportant des bouchons de

| Données techniques | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 270 |
| Diamètre intérieur flexible | Centimètres (CM) | 0.6 |
| Calibrage gicleur HP | | 0.4 |
| Angle gicleur HP | Degré (°) | 0 |
| Débit d'eau | Litres/heure (I/h) | 1000 |
| Type de matière | | Caoutchouc + Acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 40 |
| Longueur de flexible HP | Mètres (M) | 20 |
| Raccord entrée HP (type-diamètre) | | Type KW M |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 5 |