

Gicleurs IDROBASE

## Kit flexible canalisation type KW M 20m (gicleur fixe)

Ref. 176345-KIT



- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords KW M
- Flexible équipé avec raccord M type KW
- Gicleur furet G 3/8 M avec 6 jets arrières et 1 jet avant

Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets fixe pour effectuer un débouchage parfait des canalisations comportant des bouchons de matières.

### Données techniques

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 250                |
| Diamètre intérieur flexible                   | Centimètres (CM)   | 0.6                |
| Calibrage gicleur HP                          |                    | 0.4                |
| Jet frontal                                   |                    | oui                |
| Jets propulseurs                              |                    | oui                |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 1300               |
| Type de matière                               |                    | Caoutchouc + Acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 80                 |
| Longueur de flexible HP                       | Mètres (M)         | 20                 |
| Raccord entrée HP                             |                    | Type KW M          |
| Nombre sortie HP                              |                    | 4                  |
| Poids   | Kilogrammes (Kg)   | 5                  |