2, rue Gambetta
54230 NEUVES MAISONS

info@wedis.fr
Tel. 03 83 47 85 00
https://www.wedis-avanteam.fr



*Nettoyeurs HP eau chaude triphasés ANNOVI REVERBERI*

# BLUE CLEAN 7970

Ref. 161211

**Le BLUE CLEAN 7970 est le nettoyeur eau chaude 380 volt triphasé professionnel de la gamme semi intensive AVANTEAM le plus complet.**

Sa conception, 3 pistons céramiques associés à une culasse laiton, en fait l'appareil idéal pour le professionnel

**Garantie 24 mois.**

- Châssis à avec 2 grandes roues bandage caoutchouc et 2 roues pivotantes à l'avant
- Moteur électrique triphasé
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique
- Pompe radiale avec 3 pistons céramiques, rotation droite ou gauche
- Commande à distance, arrêt STOP-TOTAL
- Filtre tamis entrée d'eau
- Chaudière verticale avec serpentin acier
- Moteur de bruleur permettant l'entrainement de la pompe à gasoil et la ventilation de la chaudière
- Thermostat de réglage de température
- Système de dégazage chaudière avant le démarrage du bruleur et après l'arrêt
- Système sécurité anti fuite avec arrêt du nettoyeur haute pression
- Système sécurité manque gasoil par leds indicatrice sur tableau de bord

**Points forts** :

- Poignée pistolet avec rallonge athermique et ergonomique
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses métalliques avec raccord rapide à pas de vis
- Demi lance simple équipée d'une tête de commutation haute/basse pression
- Commande basse pression du détergent à la lance
- Réservoir de détergent de 10 litres
- Châssis à 2 grandes roues et 2 roues pivotantes à l'avant, timon de manipulation
- Support de rangement flexible, et porte lance
- Cet appareil est **équipé du système TOTAL-STOP** qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de la poignée. Ce dispositif apporte des économies d'énergie importantes, contribuant ainsi à la protection de l'environnement

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Type | | **Eau chaude tri** |
| Energie | | **Electrique** |
| Tension | *Volt (V)* | **400** |
| Puissance moteur électrique | *Watt (W)* | **7400** |
| Pression pompe | *Bar (Bar)* | **200** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **900** |
| Vitesse rotation pompe | *Tours par minutes (Tr/mn)* | **1400** |
| Matière piston | | **Céramique** |
| Type de pompe | | **Latérale à bielles** |
| Matière culasse | | **Laiton** |
| Stop total | | **oui** |
| Stop total temporisé | | **oui** |
| Sécurité manque flamme | | **en option** |
| Sécurité micro fuite (MLC) | | **oui** |
| Sécurité manque fuel | | **oui** |
| Sécurité manque eau (DRP) | | **oui** |
| Température max sortie d'eau | *°C (°C)* | **85** |
| Température max sortie d'eau avec réducteur de débit | *°C (°C)* | **120** |
| Capacité réservoir fuel | *Litres (l)* | **20** |
| Détergent | | **oui** |
| Bac Détergent | | **oui** |
| Capacité réservoir détergent en litres | *Litres (l)* | **20** |
| Bac Anticalcaire | | **oui** |
| Longueur de flexible | *Mètres (M)* | **10** |
| Longueur de câble électrique | *Mètres (M)* | **5** |
| Enrouleur HP | | **en option** |
| Enrouleur électrique | | **oui** |
| Lance HP | | **Demi lance simple venturi** |
| Raccord sortie NHP (type-diamètre) | | **22/150** |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre) | | **22/150** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **106** |
| Dimension, longueur | *Millimètres (mm)* | **1130** |
| Dimension, largeur | *Millimètres (mm)* | **750** |
| Dimension, hauteur | *Millimètres (mm)* | **1080** |
| Niveau Sonore | *Décibels (db)* | **90** |