

G 3/8 M - M 22/150
Diam 14



- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 8 mètres ou 10 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22/150 & G 3/8F

Flexible HP AVANTEAM

Flexible HP R 16 diam 08
FBSP 3/8 / M 22

Ref. 176157

Le flexible noir simple tresse présente l'avantage d'être très souple tout en conservant la tenue à haute pression.

Le flexible noir présente l'avantage de la souplesse et il est donc moins fragile à l'écrasement.

Le principe des raccords démontables manuellement évite l'emploi d'outils.

Données techniques

| | | |
|---|--------------------|------|
| Pression max | Bar (Bar) | 250 |
| Diamètre intérieur flexible | Centimètres (CM) | 0.8 |
| Débit d'eau | Litres/heure (l/h) | 800 |
| Type de matière | Caoutchouc + Acier | |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 40 |
| Longueur de flexible HP | Mètres (M) | 8/10 |
| Raccord entrée HP (type-diamètre) | M22 D14 M | |
| Raccord sortie HP (type-diamètre) | G 3/8 F | |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 1.5 |