



Gicleurs IDROBASE

## Gicleur furet inox 05 G 1/8 F avec jet frontal Ref. ID-CDRX180604

Ce gicleur HP en acier inoxydable est conçu pour le débouchage efficace des canalisations d'un diamètre compris entre 50 et 200 mm. Son jet frontal puissant cible directement les obstructions, tandis que ses trois jets propulseurs favorisent l'avancement du flexible sur lequel il est monté.

## Avantages:

- Débouchage puissant: Élimine efficacement les bouchons de toutes natures.
- Facilité d'utilisation: L'avancement automatique du flexible réduit l'effort nécessaire.
- Nettoyage en profondeur: Élimine les débris lors du retrait du flexible, pour un résultat optimal.
- Construction durable: Acier inoxydable robuste pour une résistance accrue à la corrosion et à l'usure.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	210
Calibrage gicleur HP		0.6
Jet frontal		oui
Jets propulseurs		oui
Diamètre maxi des canalisations	Millimètres (mm)	150
Débit d'eau	Litres/heure (I/h)	800
Type de matière		Acier inox 303
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	90
Raccord entrée HP (type-diamètre)		G 1/8 F
Poids	Kilogrammes (Kg)	0.04
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	10.3
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	17