



- Raccord tournant laiton avec deux bras inox
- Les deux bras inox sont équipés de portes gicleurs filetage F 1/4 G

Lance HP IDROBASE

## Lance sol pour NHP (avec 2 gicleurs) Ref. 176328

La lance nettoyage des sols et parois peut se monter sur la poignée pistolet avec le tube prolongateur de 50 cm pour le sol, ou sans, directement sur la poignée pour les parois verticales. Cet accessoire est équipé d'un curseur de réglage pour faire varier la

pression et le débit suivant le type de support à nettoyer. La lance nettoyage de sols et parois permet de nettoyer sans faire de

projections. Cet accessoire est indispensable pour le nettoyage des surfaces lisses (

carrelage, sol résine, sol en pierre naturelle, etc...) Cet accessoire peut être monté sur la lance télescopique pour effectuer le nettoyage des mousses et lichens sur les toitures en ardoises.

Données techniques			
	Pression max	Bar (Bar)	210
	Calibrage gicleur HP		0,2 à 0,4
	Angle gicleur HP	Degré (°)	15
	Largeur de travail	Millimètres (mm)	400
	Débit d'eau	Litres/heure (I/h)	900
	Type de matière		Laiton + Acier + PVC
	Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	40
	Longueur lance HP	Centimètres (M)	50
	Raccord entrée HP (type-diamètre)		M22 D14 F
	Poids	Kilogrammes (Kg)	2,5
	Dimension, longueur	Millimètres (mm)	450
	Dimension, largeur	Millimètres (mm)	450
	Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	600