2, rue Gambetta
54230 NEUVES MAISONS

info@wedis.fr
Tel. 03 83 47 85 00
https://www.wedis-avanteam.fr



Coupleur rapide IDROBASE

Raccord HP PA type M 22/150 M x 2 (liaison rallonge flexible 176113 ou 176129)

Ref. ID-CDR7062

Cet accessoire permet de raccorder deux flexibles M 22 manuellement sans l'utilisation d'aucun outil.
Ce raccord est équipé d'une poignée avec protection thermique.
La poignée avec protection thermique évite les brûlures lorsque l'on utilse ce raccord lors du démontage des flexibles des NHP eau chaude.

- Raccord M 22 M x M 22 M

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**220**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**2400**
Type de matière		**Laiton + Acier + PVC**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**140**
Raccord entrée HP		**M 22 M**
Raccord sortie HP		**M 22 M**
Diamètre virole	*Millimètres (mm)*	**14**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.150**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**50**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**20**