



Coupleur rapide IDROBASE

## Coupleur raccord QUICK G 1/4 M côté gicleur rotatif NHP

Ref. ID-CDR7055

### Changement d'accessoires rapide et sans outils

Ce raccord, lorsqu'il est monté sur une lance ou un autre accessoire, permet d'effectuer rapidement et sans outils le changement d'accessoires, optimisant ainsi l'utilisation du matériel.

### Pas d'interruption du travail pour changer d'accessoires

Le montage de ce raccord permet à l'utilisateur de ne pas interrompre le travail pour changer d'accessoires.

#### Données techniques

|   |                    |                          |
|---|--------------------|--------------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | <b>220</b>               |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | <b>2400</b>              |
| Type de matière                               |                    | <b>Acier tropicalisé</b> |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | <b>90</b>                |
| Raccord entrée HP                             |                    | <b>G 1/4 M</b>           |
| Raccord sortie HP                             |                    | <b>Type Quick M</b>      |
| Poids   | Kilogrammes (Kg)   | <b>0.05</b>              |
| Dimension, longueur                           | Millimètres (mm)   | <b>40</b>                |