



Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI

## Pompe HP 150 bars 15L/mn 1450 trs XM 15.15

Ref. AR-7906

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous
- Couvercle arrière avec vidange d'huile et niveau d'huile.
  Mouvement des pistons réalisé via le système bielle-manivelle.
- Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial de zinc aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Possibilité de bielles en bronze.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti, système d'étanchéité à double joint.
- Possibilité de différents types de systèmes d'étanchéité selon l'application.
- Possibilité de connecter différentes vannes de régulation et accessoires à la tête de pompe.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	150
Version pompe		Radiale
Version arbre		Mâle
Nombre tours minutes	tr/mn (tr/mn)	1450
Puissance moteur	kilovoltampère (kVA)	4
Puissance moteur	cheval-vapeur (hp)	5.5
Débit d'eau	Litres/heure (I/h)	900
Type de matière		Laiton, aluminium, acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	40
Poids	Kilogrammes (Kg)	6.5
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	224.5
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	281.5
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	142.4